

Zásadní změny pravidel Ps

Pravidlo 14

Protesty a odvolání

(1) Protest se podává ústně

a) příslušnému rozhodčímu disciplíny

(2) Rozhodnutí o protestu je sděleno ústně, přičemž čas sdělení je zaznamenán do protokolu o soutěži, výsledkových listin apod.

(3) Pokud protest není uznán, může být podáno písemné odvolání hlavnímu rozhodčímu, a to na předepsaném formuláři (viz příloha č. 2), do 10 minut po rozhodnutí o ústním protestu.

(4) Rozhodnutí o odvolání musí být vždy písemné a vydává ho odvolací komise. Ta uvede své rozhodnutí zpravidla na formuláři, kterým bylo odvolání podáno. Na podání musí být vždy uveden čas převzetí/předání odvolání s podpisem toho, kdo jej přijal/vydal.

Pravidlo 8

Rozhodčí disciplíny

a) má právo vyloučit soutěžícího (družstvo) z provádění disciplíny za hrubé nebo úmyslné porušení pravidel požárního sportu a navrhnout hlavnímu rozhodčímu vyloučení soutěžícího (družstva) ze soutěže při zjištění požití alkoholu nebo pro nepřístojné chování,

b) je povinen zabývat se protesty soutěžících podle pravidla 14 a rozhodovat o nich,

Pravidlo 21

Oděv, obuv a osobní výstroj

(1) Při kolektivních disciplínách používá družstvo jednotný typ přilby stejné barvy. Upevňování jakýchkoli předmětů (vyjma polepů) na přilbu je zakázáno.

Provádí-li se na čtvrtém úseku štafety hašení, musí mít soutěžící na tomto úseku nehořlavou kuklu, přilbu s integrovaným průhledným štítem dosahujícím až k bradě, na obou rukou pracovní ochranné rukavice, ponožky a oděv odolný proti účinkům plamenu

Pravidlo 25

Startování

Po povelích startéra „Na místa!“ a „Připravte se!“ zaujmou soutěžící místo před startovní čarou. Do povelu „Pozor“ může závodník přerušit start zvednutím ruky.

Na povel „Pozor!“ zaujmou soutěžící konečné startovní postavení. Pokus je odstartován výstřelem z pistole tehdy, když jsou soutěžící na svých stanovištích v klidu. Jakékoliv změny na náradí (např. upadnutí hadice, savice) nastalé po povelu „POZOR“, popř. po uplynutí časového limitu pro přípravu, nejsou důvodem k přerušení startu. Pokus je hodnocen.

(1) Jakékoli rušení ostatních startujících ze strany soutěžícího po povelu „Pozor!“ lze považovat za chybný start. Opustí-li soutěžící těsně před výstřelem své místo rukou nebo nohou, považuje se to za chybný start.

(2) Soutěžící (družstvo), který zavinil chybný start, musí být z pokusu vyloučen.

Trat' a dráhy

1) Při provádění disciplín si může v době přípravy soutěžící (družstvo) umístit na soutěžní dráhu značky (terčíky) - např. pro odložení rozdělovače apod. Tyto značky musí mít takovou formu, aby na dráze soutěžícím nijak nepřekážely a aby v souvislosti s nimi nemohlo dojít k žádnému zranění, nebo poškození dráhy (terčík z umělohmotné fólie, kousek hadru, lepicí páska apod.). Po skončení pokusu musí soutěžící (družstvo) značky z dráhy odstranit.

Provedení disciplín

- Po zahájení startovního procesu nesmí do dráhy vstupovat druhá osoba a manipulovat s nářadím,

- Dokud rozhodčí disciplíny neukončí pokus zvednutím praporku, nesmí nikdo zasahovat do nářadí ani vstupovat do dráhy.

Vyšlápnutí z dráhy:

Neplatnost pokusu nastává pokud soutěžící vyšlápl během plnění disciplíny ze své běžecké dráhy, s výjimkou

- opětovného překonávání překážky,
- nebo při manipulaci s nářadím nebo výstrojí po pádu do sousední dráhy.
- vymezené části 1. úseku,
- vymezené části 4. úseku provádí li se hašení

Štafeta 4 x 100 m

Po překonání domečku se do středu nádrže s hořlavou kapalinou vlévá benzin.

U družstev dobrovolných hasičů (spolků) může být hašení nahrazeno přenesením PHP na označené místo (podložku), kde se postaví. V tomto případě nelze uznat národní rekord. PHP nesmí spadnout do proběhnutí soutěžícího cílem.

U kategorie žen a dorostenek je u prvního úseku žebřík opřen o domeček, na jeho konci je umístěna doplňková plošina. Závodnice překonává domeček shodným způsobem jako u kategorie mužů. Při seskoku se musí dotknout snížené plošiny.

požární útok

- Mezi ozuby spojek i mezi šroubením (košem a savicí) musí být mezera min. 0,5 cm.

- V době startu družstva nesmí být motorová stříkačka nastartována.
(v době přípravy možnost startovat na základně)

- žádné nářadí nesmí přesahovat základnu (s výjimkou savic).
savice se nesmí dotýkat dráhy!!!

- sací koš musí být na savici našroubován před ponořením do nádrže (pokud koš spadne do nádrže, lze ho znovu našroubovat mimo nádrž a dokončit pokus),
- po odstartování pokusu nesmí žádný ze soutěžících překročit čáru stříkání nebo se jí dotýkat,

přetlakový ventil se nepoužívá – zrušeno

Náradí pro výstup na cvičnou věž

Jednohákový žebřík:

- Počet příčlí **13**, délka žebříku **410 cm ± 10 cm**; vnější šířka žebříku min. **30 cm**
- Minimální vnitřní délka háku **40 cm** (od přítlačné plochy/k parapetu/po konec háku) . Minimální hmotnost **8,5 kg**; zásah do konstrukce žebříku se nepřipouští.

Náradí pro běh na 100 m s překážkami a štafetu 4 x 100 m s překážkami:

a) Hadice

- Počet 2 ks, délka min. 19 m; půlspojky musí být opatřeny těsněním.
- Max. výška svinuté hadice od povrchu dráhy je **350 mm (bez půlspojek)**.
- Na hadicích jsou povoleny pouze bezpečně upevněné stabilizační doplňky ve vzdálenosti do 1 m od půlspojky, které nemění výšku a nepřesahují šířku hadice. Hadice musí mít kruhový průřez; **plošná šířka min. 60 mm po celé délce**.

Nejmenší hmotnost hadice :

Kategorie: *muži, starší a střední dorostenci* **2,5 kg** včetně spojek

Kategorie: *ženy, dorostenky a mladší dorostenci* **2,0 kg** včetně spojek

b) Rozdělovač

- Je třicestný typu C/B/C se všemi ventily; půlspojky musí být opatřeny těsněním.
- **Nejnižší místo používané půlspojky**, včetně zubu půlspojky, může být **max. 60 mm nad povrchem dráhy**.
- Nástavec půlspojky včetně půlspojky je max. **80 mm dlouhý** - měřeno od čela půlspojky (nezapočítává se zub) ke konci závitu na hrdle rozdělovače.
- Rozdělovač nesmí být vybaven naváděcími pomůckami.
- Rozdělovač nesmí mít zaslepeny otvory půlspojek a nesmí být kotven do dráhy.
- Rozdělovač může mít **max. 4 nožičky (podpěry) o průměru 10 až 40 mm** (musí být bez hrotu).
- Čelo půlspojky musí být směřováno kolmo k povrchu dráhy.

c) Proudnice (štafetová)

- Hmotnost min. **0,4 kg a min. délka bez ozubu 25 cm**.
- Může být upravena pro nesení v zubech, případně uchycení na řemínku (úvazku) a připevněna k opasku.
- Celková délka řemínku (úvazku) včetně doplňků musí být taková, aby vzdálenost od opasku po proudnici byla **max. 50 cm**.

Žebřík k překonání domečku:

- Délka žebříku **min. 295 cm**; vnější šířka žebříku **30 ± 5 cm**.
Počet příčlí 8 nebo 9; žebřík nesmí být opatřen bodci ani hroty.
- Min. hmotnost žebříku **je 8 kg**.
- Zásah do konstrukce žebříku se nepřipouští.

Náradí pro požární útok:

a) 1 ks Přenosná motorová stříkačka

- Na motorových stříkačkách nesmí být prováděny žádné technické úpravy odporující bezpečnosti práce nebo technickým podmínkám výrobce, s výjimkou instalace spouštěče.
- Na šroubení víka čerpadla musí být **nejméně 2,5 závitů**.
- Je povoleno použití savicového nástavce nebo přechodu.

b) Savice

- Počet 2 ks.
- Délka **2,5 ± 0,05 m**, bez tvarových podložek.
- Průměr 110 mm se šroubením, přičemž případné použití těsnících „O“ kroužků nesmí bránit spojení savic a napojení na motorovou stříkačku šroubováním.
- Šroubení i matka savice musí mít **nejméně 2,5 závitů**. Délkou savice se rozumí vzdálenost mezi konci pevných částí savice (koncovek).
- Koncovky nesmí mít vodící **náběh delší než 35 mm** (na straně se závitem se délka náběhu měří včetně závitů, na straně s matkou se délka náběhu měří od hrany drážky pro těsnění).

c) Sací koš

- Vybaven spojkou se závitem pro napojení na savici o průměru 110 mm.
- Sací část koše je osazena sítím - **oka síta max. 10 x 10 mm**.
- Závitová část spojky sacího koše je osazena výstupky pro použití klíče na savice.
- Vnitřní průměr sacího koše nemůže být v žádné jeho části menší, než je vnitřní průměr spojky.
- Zpětný ventil sacího koše, s ovládáním umístěným vně pláště, musí umožňovat úplné vypuštění vody ze savic a brání přerušení vodního sloupce v savicích.
- Šroubení koše musí mít **nejméně 2,5 závitů, bez dodatečného vnitřního vedení**.
- Rozměry: průměr sací části **220 mm**; max. výška koše **260 mm**

d) Dopravní vedení - tlakové požární hadice „B“

- Počet 3 ks – kategorie muži a dorostenci, 2ks – kategorie ženy a dorostenky.
- Průměru **75 mm po celé délce**, izolované. Plošná šířka hadice **min. 113 mm**.
- Min. délka 19 m.

e) Útočné vedení - tlakové požární hadice „C“

- Počet 4 ks.
- Průměru **52 mm po celé délce**, izolované. Plošná šířka hadice **min. 79 mm**.
- Min. délka 19 m.

f) **Rozdělovač**

- Je **třícestný s výtokovými hrdly C/B/C** s funkčními vřetenovými nebo kulovými uzávěry.

g) **Proudnice C**

- Počet 2ks.
- Průměr výstřikové hubice **12,5 mm ± 0,1mm**.
- Maximální délka včetně půlspojky (bez ozubů) je **450 mm**.

h) **Půlspojka**

- Na nářadí pro požární útok (**výtlačné hrdlo motorové stříkačky, rozdělovač**) lze použít tlakovou pevnou půlspojku s pojistkou proti rozpojení podle následujících
- Na tlakových půlspojkách nesmí být prováděny žádné úpravy a musí být u těchto spojek zachovány následující rozměry - viz obrázek.g)

